

Kruidengronderingsolie

1-311x

1. Beschrijving:

Ecotec kruidengronderingsolie bevat een speciale mengeling etherische oliën op basis van lijnolie. Deze olie heeft een zeer hoge dieptewerking en dient ter bestrijding van schimmels en insecten.

2. Inhoud:

0,75L	Art. Nr. 1-3112
2,5L	Art. Nr. 1-3113
10L	Art. Nr. 1-3114

3. Verbruik:

0, 1L per m²; circa 10-12 m² per L op een gladde houtstructuur met normaal absorptievermogen.

4. Kleur = Kleurloos

5. Verdunningsmiddel: Product is gebruiksklaar.

6. Droogtijd:

Naargelang de temperatuur en de luchtvochtigheid: na 5 -12u.

7. Waar te gebruiken:

Kan binnen als kleurloze grondlaag verwerkt worden voor alle houtsoorten die nadien geboend, gevernist of gelazuurd worden (enkel met lazur op oliebasis, niet op waterbasis!). Deze olie kan eveneens als éénmalige behandeling voor weinig benutte houtoppervlakken gebruikt worden. Het aanbrengen van Ecotec kruidengronderingsolie op houtoppervlakken in vochtige ruimtes voorkomt natuurlijke schimmelvorming.

8. Eigenschappen:

Ecotec kruidengronderingsolie is vuilwerend en vochtregulerend. De houtstructuur komt beter tot zijn recht. Door de etherische oliën verspreidt zich een aangename geur.

9. Verwerking:

9.1 Verwerkingstemperatuur:

Ecotec kruidengronderingsolie niet onder 8 °C aanbrengen.

9.2 Voorbereiding:

De ondergrond moet proper, droog, geschuurd en vetvrij zijn.

9.3 Verwerkingen

Voor gebruik dient de bus goed geschud en kan de olie (naargelang absorptievermogen en de houtstructuur) 1 à 2 maal aangebracht worden door middel van een rol of kwast. 5 à 10 minuten na het aanbrengen van de kruidenolie mag het overtollige van de oppervlakken verwijderd worden door middel van een pluchevrije doek.

Het wordt aangeraden tussen de oliebeurten telkens te schuren met korrel 100/150 schuurpapier of staalwol. Wenst men na deze behandeling het hout verder te bewerken, dient er een droogtijd van 24u gerespecteerd te worden. Nabeehandeling enkel met lazur op oliebasis, geen Pro Aqua lazuren!

Geoliede en geboende oppervlakken, die met een microvezel poetsdoek gereinigd worden, behoeven een grondiger onderhoud en moeten daarom vaker opnieuw behandeld worden.

10. Materiaal

Rol, penseel of kwast, doek.

11. Stockeren

Koel en droog maar wel vorstvrij. Reeds geopende verpakkingen best overgieten in kleinere, om zo het luchtvolume te minimaliseren en dan luchtdicht afsluiten.

12. Samenstelling

Lijnolie, isoparaffine, natuurlijke etherische oliën, loodvrij siccatief.

13. Veiligheidsvoorschriften

R10: Oliën, lakken en lazuren zijn brandbaar! Bij het gebruik en de verwerking van bovenvermelde producten mag er niet gerookt worden. Open verlichting vermijden en de ruimte goed verluchten. Gebruikte voddens niet laten liggen! Zelfontstekingsgevaar. De voddens, opengelegd in vrije ruimte goed laten drogen. Voor kinderen onbereikbaar stockeren. Niet herbruikbare resten naar containerpark brengen.

14. Voorschriften VOS verordening:

VOS gehalte van dit product: 285gr./L

Cat.: h/type SG

Grenswaarden vanaf 01-01-2010: 750gr./L

Deze Technische Fiche annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. De technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum. De gebruiker dient steeds na te gaan of het product gepast kan gebruikt worden op de betreffende doel of ondergrond. De Ecotec-producten worden geproduceerd door Ecotec Naturfarben GmbH en worden verdeeld in de Benelux door:

Versie 03-2003

Ecotec Natural Paints
info@ecotec-naturalpaints.be
www.ecotec-naturalpaints.be