

High Solid Vloerolie

3-342x

1. Beschrijving

De Ecotec High Solid vloerolie is een intensief begaanbaar, oplosmiddelvrij houtbehandelingsproduct dat samengesteld is uit verschillende gekookte oliën en wassoorten met een extreem hoog aandeel van vaste deeltjes m.n. > 95%. Zeer geschikt voor machinale verwerking. De kleur van het behandelde oppervlak wordt dieper en het product droogt zijdemat op. De High Solid olie is uiterst spaarzaam in verbruik.

2. Inhoud

0.125L	Art. Nr. 3-3421
0.75L	Art. Nr. 3-3422
2,5L	Art. Nr. 3-3423
10L	Art. Nr. 3-3424

3. Verbruik

20ml/m², ongeveer 35-50 m²/L, naargelang de ondergrond.

4. Kleur

Kleurloos, accentueert de houtnerven honingkleurig.

5. Verdunningsmiddel: Dit product is gebruiksklaar.

6. Droogtijd

Naargelang de temperatuur en de luchtvochtigheid: stofdroog na 2u, na 24u. schuurbaar en verder bewerkbaar. De uiteindelijke hardheid wordt na ongeveer 1 week bereikt.

7. Waar gebruiken:

Te gebruiken voor intensief gebruikte oppervlakken binnenshuis zoals plankenvloeren, trappen en houten werkbladen. Geëigend voor zowel hout als kurkoppervlakken.

8. Eigenschappen

8.1 Technische eigenschappen:

De Ecotec High Solid olie werkt waterafstotend en vochtregulerend. Deze olie veroorzaakt geen elektrostatische oplading en is bij vakkundig, machinaal aanbrengen sneldrogend.

8.2 Biologische eigenschappen:

EN 71.3 veilig voor speelgoed.

Ecotec High Solid olie wordt gefabriceerd op basis van niet-giftige en natuurlijke grondstoffen. Mits correct toegepast is Ecotec High Solid olie onschadelijk voor mens en milieu.

9. Verwerking

Niet verwerken onder 8°C.

9.1 Voorbereiding:

De ondergrond moet proper, droog, vetvrij en absorberend zijn. Het hout moet vooraf opgeschuurd worden met korrel 100-150. Bij sterk zuigende ondergrond (zoals kurk) kan eerst een gronderingslaag met de Ecotec Hardolie aangebracht worden.

9.2 Verwerking:

De olie voor gebruik goed omroeren. Door middel van een spatel in een dunne laag aanbrengen en onmiddellijk machinaal inwerken. Niet ingedrongen olie direct verwijderen. In plaats van met een spatel, kan de olie ook in kleine hoeveelheden op de vloer gegoten worden en onmiddellijk machinaal worden ingewerkt. Indien men na deze behandeling geen egaal oppervlak bekomt, dient de behandeling na 6-24u herhaald te worden. Tussen 2 behandelingen licht opschuren met een fijne pad. 24u na de behandeling kan, indien gewenst, Ecotec wasfinish met een vochtige doek aangebracht worden en daarna polieren.

10. Materiaal

Poliermachine, pad, spatel. Materiaal na gebruik met isoparaffine reinigen.

11. Stockeren

Koel en droog, maar wel vorstvrij. Reeds geopende emmers zeer goed luchtdicht sluiten. Grote verpakkingen met veel luchtvolume vermijden. Indien nodig overgieten in kleinere verpakking.

12. Samenstelling

Lijnolie, Tungolie, Lijstandolie, kalkhars/verkookte tungolie, kiezelzuur, bijenwas, isoparaffine, loodvrije droogstoffen, candellilawas en huidverhinderingsmiddel.

13. Veiligheidsvoorschriften

Brandbaar product. Niet roken of blootstellen aan warmte tijdens het gebruik. Tijdens en na het gebruik zorgen voor een goede verluchting. Zelfontbranding mogelijk, gedrenkte doeken in buitenlucht laten opdrogen. Ook niet giftige producten dienen voor kinderen onbereikbaar te zijn. Olieresten laten indrogen en verder verwerken volgens plaatselijke voorschriften.

14 Voorschriften VOS regulering

VOS-gehalte 42 gr./L; Categorie : f; Type : SG;
Max. grenswaarden voor dit product:
Vanaf 01-01-2010 : 700 gr/L;

Deze Technische Fiche annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. De technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum. De gebruiker dient steeds na te gaan of het product gepast kan gebruikt worden op de betreffende doel of ondergrond. De Ecotec-producten worden geproduceerd door Ecotec Naturfarben GmbH en worden verdeeld in de Benelux door: