

## SKYN Lijnolie Emulsie Muurverf #8510

Technisch Informatieblad



### Productbeschrijving:

Unieke watergedragen matte, schrobvaste en dampdoorlatende muurverf voor binnen gebaseerd op zuivere natuurlijke in water geëmulgeerde oliën. Bevat meer dan 98% natuurlijke grondstoffen en geschikt voor een gezond binnenklimaat. Ademend en niet statisch oplaadbaar. Leverbaar in vrijwel alle kleuren.

Voorheen MARIL Binnen.

### Productspecificaties

	Verpakkingen	Blik 1 liter Blik 5 liter Blik 10 liter	
	Natuurlijke grondstoffen	> 98% gew %	Dit is het totaal aan herwinbare plantaardige grondstoffen + water + minerale grondstoffen.
	Bio-based koolstofverbindingen	Ca. 82 gew %	Dit is het aandeel bio-based materiaal ten opzichte van het totaal aan bio-based + aardolie gebaseerde grondstoffen.
	Rendement	Ca. 6-8 m <sup>2</sup> /l, afhankelijk van de ondergrond en applicatiemethode.	
	Verdunnen met	Verdunnen met water indien nodig.	
	Reinigen met	Apparatuur, gereedschappen, gemorst materiaal en verontreinigde kleding onmiddellijk na gebruik en voor aandroging grondig reinigen met lauw warm water en eventueel zeep.	
	Toepassing	Binnen.	
	Verwerkingstemperatuur	Ruimtetemperatuur tussen 10°C en 30°C.	
	Relatieve luchtvochtigheid bij verwerking	Maximaal 80% RLV.	
	Droogtijd / Overschilderbaar na minimaal	Na ca. 24 uur.	
	Applicatie	Geschikt voor rol-, kwast- en spuitapplicatie.	
	Vaste stofgehalte	Ca. 56 gew.%.	
	VOS-gehalte	EU-grenswaarde voor dit product (Cat.A/a): 30 g/l. Dit product bevat max. 5 g/l VOS. Geen/Zeer weinig oplosmiddelen. Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan ARBO (NL).	
	Dichtheid	Ca. 1,5 kg/l volgens ISO 2811.	
	Glans	Mat.	
	Kleuren	Leverbaar in vrijwel alle kleuren.	
	Opslag, transport en houdbaarheid	Koel en droog, maar vorstvrij in goed gesloten verpakking bewaren en transporteren. In goed afgesloten originele verpakking tenminste 12 maanden houdbaar. Na opening beperkt houdbaar.	

Technische eigenschappen van toepassing op het witte product.

### Ondergrond en voorbereiding

- Registreer de charge-nummers van de gebruikte producten (6-cijferig nummer op de verpakking).
- Check de verwerkings- en droogomstandigheden ruim voordat het aanbrengen begonnen wordt. Dit geeft tijd en gelegenheid om maatregelen te nemen.
- Waterdamp moet afgevoerd worden voor een goede droging, zorg daarom tijdens het drogen steeds voor voldoende ventilatie.
- Bij nieuw werk: de ondergrond moet schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig zijn. Bij zuigende ondergrond als gipsplaten kalkzandsteen, cement- en pleisterlagen en dergelijke voorstrijken met 15-20% verdunde SKYN Lijnolie Emulsie Muurverf #8510. Verse minerale ondergronden als cementlagen, pleisterwerk en dergelijk moeten minstens drie weken oud zijn en mogen niet alkalisch reageren.
- Bij bestaand werk: slechte en gebladderde lagen verwijderen. Stofvrij maken. Vochtkringen en nicotineaanslag isoleren met een daartoe geëigend product.
- Maak op onbekende ondergronden altijd eerst een proefvlak.

### Applicatie

- Voor verwerking goed oproeren.
- Bij gebruik van meerdere verpakkingen voor gebruik mengen om eventuele verschillen in tint te voorkomen.
- Een gelijkmatige laag aanbrengen met kwast, roller of spuit.

### Overig

- Product bevat drogende olie. Doeken e.d. met drogende olie kunnen door broei ontbranden: uitgevouwen laten drogen of onder water bewaren.
- Een verse laag muurverf de eerste vier weken niet vochtig reinigen.

### Afval

Zie Rubriek 13 van het veiligheidsinformatieblad voor de juiste afvalprocedure.

### Meer informatie of advies nodig?

Kijk voor een snel antwoord op veelgestelde vragen op [www.rigoverffabriek.nl](http://www.rigoverffabriek.nl). Voor direct advies tijdens kantooruren kunt u bellen met +31 (0)255 548 448, mailen naar [advies@rigoverffabriek.nl](mailto:advies@rigoverffabriek.nl) of een WhatsApp-bericht sturen naar +31 (0)6 47 05 78 24. Veiligheidsinformatieblad beschikbaar op [www.rigoverffabriek.nl](http://www.rigoverffabriek.nl) onder het product - documenten/informatiebladen.