Technische data

Contact Extra

Omschrijving:
Witte, dekkende grondlaag voor leempleister met fijne kwartskorrels op basis van acrylaatdispersie. Zorgt voor een goede hechting van de afwerklaag en vermindert de zuigende werking van de ondergrond. Weer- en alkalibestendig. Voor binnen en buiten.

Toepassing:
Als grondlaag voor leempleister afwerking.
Geschikte ondergronden zijn bijvoorbeeld alle stabiele, gladde en vlakke oppervlakken zoals: cement- en pleisterwerk, beton, gipsplaat, oude verflagen etc.

Eigenschappen:
- Zorgt voor optimale hechting van de afwerklaag
- Goed dekkend, eenvoudig verwerkbaar
- Vermindert de zuigkracht van de ondergrond
- Dringt goed in de ondergrond
- Heft kleurverschillen op
- Is ademend, alkali- en weerbestendig

Kleur:
Wit en in kleuren van het kleurmengsysteem.
Voor een optimale dekking van de afwerklaag, gebruikt u Contact Extra in een kleur die is afgestemd op de kleur van de eindlaag.

Verwerking:
Goed roeren voor gebruik. Tijdens verwerking regelmatig omroeren. Afhankelijk van de ondergrond, Contact Extra verdunnen met maximaal 10% zuiver water. Bij buitentoepassing niet verdunnen. In 1 laag gelijkmatig aanbrengen met blokkwast of verfroller.

Verbruik:
Ca 5 m²/liter per laag. Het opgegeven rendement is theoretisch. Het werkelijke verbruik is afhankelijk van de aard en de structuur van de ondergrond en de verwerkingsmethode.

Droogtijd bij 23°C. en rel. vochtigheid 65%:
Droog na ca. 2 uur.
Overpleisteren na ca 18 uur.
De leempleisterlaag pas aanbrengen na volledige uitharding. Variaties in laagdikte, temperatuur, luchtvochtigheid enz. beïnvloeden de droogtijd.

SYSTEEM

Algemeen:
De ondergrond dient glad, vlak, draagkrachtig, volledig afgebonden, schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn. Scheuren en barsten repareren. Loszittende en onstabiele lagen verwijderen en/of herstellen. Bij buitentoepassing alle alg - en mos aangroei verwijderen.

Nieuwe onbehandelde ondergronden
- Licht poederende ondergronden grondig reinigen. Na droging voorbehandelen met Contact Extra.
- Zuigende ondergronden voorbehandelen met Contact Extra.

Bestaande draagkrachtige ondergronden
- Ondergrond reinigen.
- (gestructureerde) ondergronden glad en vlak zetten.
- Als de ondergrond is uitgehard voorbehandelen met Contact Extra.

De doeltreffendheid van onze producten en systemen is gebaseerd op materiaal- en grondstofontwikkelingen, laboratoriumonderzoek en praktijkervaringen. Desondanks kunnen wij niet aansprakelijk zijn voor het gebruik van deze producten en systemen daar het uiteindelijke resultaat mede afhankelijk is van factoren die buiten onze controle vallen. Met deze uitgave zijn eerder verschenen technische merkbladen ongeldig.

Contact Extra

Bestaande, niet draagkrachtige ondergronden
- Loszittende lagen grondig verwijderen.
- Poederende lagen grondig afwassen en laten drogen.
- Eventuele reparaties uitvoeren.
- Voorbehandelen met een fixeermiddel.
- (Gestructureerde) Ondergrond glad en vlak zetten.

Verontreinigingen door nicotine, vocht, roest of roet
- Grondig reinigen.
- Oppervlak/ verontreiniging behandelen met een isoleermiddel.
- Voorbehandelen met Contact Extra.

TECHNISCHE GEGEVENS (gelden voor wit)

Bindmiddel:	Kunstharsdispersie
Pigmenten:	Rutiel titaandioxyde, krijt en kwartszand
Oplosmiddel:	Water
Vaste bestanddelen:	60% m/m
Soortelijk gewicht:	ca. 1,5 g/ml
Verdunning:	Water
Gevarenklasse:	zie MSDS
Reinigen gereedschap:	Water en zeep

Houdbaarheid:
Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele, en vorstvrije plaats.

Algemeen:
Niet verwerken bij temperaturen lager dan +8°C. Enkel verwerken wanneer de temperatuur van de ondergrond tenminste 3°C boven de dauwpuntstemperatuur is. Buiten niet bij dreigende regen, vorst, of in de volle zon aanbrengen. Gebruik bij het verwerken van dit product altijd de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen. Bij verwerking altijd op gepaste wijze ventileren.

Restanten:
Restanten afgegeven bij de inzameldienst voor chemisch afval.

De doeltreffendheid van onze producten en systemen is gebaseerd op materiaal- en grondstofontwikkelingen, laboratoriumonderzoek en praktijkervaringen. Desondanks kunnen wij niet aansprakelijk zijn voor het gebruik van deze producten en systemen daar het uiteindelijke resultaat mede afhankelijk is van factoren die buiten onze controle vallen. Met deze uitgave zijn eerder verschenen technische merkbladen ongeldig.